



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.11. Hatálytalanítja: 2013.12.05.

ECLIPSE™ HARD FLOOR SEALER

I. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 TERMÉK AZONOSÍTÓ

Termék neve: Eclipse Hard Floor Sealer

Termékkód: 403

1.2 KEVERÉK MEGFELELŐEN AZONOSÍTOTT ÉS ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁSA

A termék kizárólag ipari és kereskedelmi használatra készült.

Rendeltetésszerű használat: Padlóbevonat alapozószer

Ellenjavallt használat: bármely olyan használat, amely eltér a használati utasítástól

1.3 A BIZTONSÁGI ADATLAP SZÁLLÍTÓJÁNAK ADATAI

Gyártó

Amano Pioneer Eclipse Corporation
P.O. Box 909
1 Eclipse Road
Sparta, NC 28675
e-mail: msds@pioneer-eclipse.com
Internet: www.pioneereclipse.com

Forgalmazó:

Hungeclipse Kft.
6000 Kecskemét, Úrrét 80.

Mobil: 003630/536-66-88

Internet: www.hungeclipse.hu

e-mail: info@hungeclipse.hu

1.4 SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM

Hungeclipse Kft. (Fekete Róbert Ügyvezető Igazgató)

003630/536-66-88

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

0680/201-199 (éjjel-nappal hívható)

061476 6464

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1 AZ ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA

2.1.1 Ez a készítmény az EC 1272/2008 irányelv alapján lett osztályozva.
CLP Osztályozás: Nem kockázatos

2.1.2 Ez a készítmény az 199/45/EC szerint let osztályozva.
DPD Osztályozás: Nem veszélyes

2.2 CÍMKÉZÉSI ELEMEK

Figyelmeztető szó:

Nincs

Veszélyességi jel(ek):

Nincsenek

Használatra utaló figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

Nincsenek

Használatra utaló óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):

Nincsenek

2.3 EGYÉB VESZÉLYEK

A szállító semmilyen veszélyről nem tud.

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1/3.2 KEVERÉKEK

Ez a keverék az EC1272/2008 (1999/45/EC) szerint semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmaz.

Összetevő	EINECS szám	Töme g %	CAS szám	DSD Osztályozás		CLP Osztályozás	
				Szimbólum	R-mondatok*	Veszélyességi osztály	Figyelmeztető mondatok*
Propilén glikol monobutil éter	225-878-4	1 – 5	5131-66-8	Xi (Irritatív)	R36/38	Szemirritáló 2 Bőrirritáló 2	H319 H315
(2-metoximetiletoxi)-propanol**	252-104-2	1 – 5	34590-94-8	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs

* - Az R-mondatok és a figyelmeztető mondatok jelentése a 16. pontban található.

** - Ezen összetevőnek nincs harmonizált osztályozása a 1272/2008 szerint, csak a WEL miatt szerepel.



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.11. Hatálytalanítja: 2013.12.05.

ECLIPSE™ HARD FLOOR SEALER

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE

- Szembe kerülés:** Öblítsük ki alaposan. Ha az irritáció nem múlik, forduljunk orvoshoz.
Bőrre kerülés: Mossuk le bő vízzel. Ha az irritáció nem múlik, forduljunk orvoshoz.
Belélegzés: Ha a légzés nehézkes, az illető személyt vigyük friss levegőre. Ha a tünetek nem múlnak, forduljunk orvoshoz.
Lenyelés: Ne próbáljuk meg kihányni/kihánytatni. Forduljunk orvoshoz.

4.2 LEGFONTOSABB TÜNETEK HATÁSOK (AKUT ÉS KÉSLELTETETT)

Ezen keveréknek (készítménynek) a használati utasítások betartása mellett nincsenek kedvezőtlen élettani hatásai.

- Szembe kerülés:** Normál használat mellett nincs várható tünet.
Bőrre kerülés: Normál használat mellett nincs várható tünet.
Belélegzés: Normál használat mellett nincs várható tünet.
Lenyelés: Normál használat mellett nincs várható tünet.

4.3 A SZÜKSÉGES AZONNALI ORVOSI ELLÁTÁS ÉS KÜLÖNLEGES ELLÁTÁS JELZÉSE

Nem áll rendelkezésre információ.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 OLTÓANYAG

Vízpermet, Szén-Dioxid, Poroltó, Univerzális haboltó.

5.2 AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKBŐL EREDŐ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

Veszélyes égésű termék: Nem

5.3 TŰZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLAT

Rendkívüli tűz és robbanásveszély: Az anyag 100°C / 212°F felett fröcskölhet.
Különleges oltási előírások: Nincsenek speciális tűzoltási intézkedések.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 SZEMÉLYES VÉDELEM, VÉDŐÖLTÖZET, VÉSZHELYZETI PROCEDÚRÁK

Viseljen megfelelő személyes védőfelszerelést. (Lásd: 8. pont)

6.2 KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tartsuk távol a szennyvizet és a kiömlést élővíztől és a csatornahálózattól.

6.3 A TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS A SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI

Kis mennyiség kiömlésekor: Itassa fel közömbös anyaggal (pl.: homok, föld) és intézkedjen a hulladékként való kezeléséről a helyi és nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Nagy mennyiség kiömlésekor: Tartsa távol az embereket. A padló síkossá válhat, legyen óvatos nehogy elessen! Semlegesítse a kiömlés helyét. Itassa fel homokkal vagy földdel. Töltse egy tartályba az anyagot visszanyerés vagy ülepítés céljából. A töltőanyagot különítsük el a folyadéktól és külön tároljuk.

6.4 HIVATKOZÁS MÁS PONTOKRA

Lásd az adatlap 8. pontját.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Használat után alaposan mossunk kezet. Csak jól szellőztetett helyen használjuk.

7.2 A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEKKEL EGYÜTT

Tárolási hőmérséklet: 1-60 °C / 34°F -140°F. Óvjuk a fagyveszélytől. Tartsuk a tartályt zárva, ha nem használjuk. Tartsuk távol gyermekektől.



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.11. Hatálytalanítja: 2013.12.05.

ECLIPSE™ HARD FLOOR SEALER

7.3 MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁS

Nem áll rendelkezésre információ.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 ELLENŐRZÉSI PARAMÉTEREK

Munkahelyi expozíciós limitek:

Összetevő	Forrás	TWA (8 óra)		STEL (Rövid időszak)		Megjegyzések
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
(2-metoximetiletoxi)-propanol	ACGIH TLV	100	606	150	909	Bőr
	EU (2000/39/EC)	50	308	-	-	Bőr
	NO Administrative Norm.	50	300	-	-	H
	EH40	50	308	-	-	Sk

8.2 EXPOZÍCIÓS ELLENŐRZÉS

Műszaki ellenőrzés:

Csak jól szellőztetett helyen használja. Használjon helyi szellőztető rendszert vagy más megoldást keresve tartsa a légúti szennyeződést a meghatározott és ajánlott értékek alatt. Amennyiben ezen termék expozíciós limitekkel rendelkező összetevőket tartalmaz úgy ajánlott a használat közbeni ellenőrzés hogy meghatározzuk a ventiláció hatásosságát.

Környezeti expozíciós ellenőrzés:

Speciális környezeti expozíciós ellenőrzés nem szükséges.

SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉSEK

Belégzésvédelem:

Légzésvédelmi eszközt kell viselni ha nem megfelelő a ventiláció. Amennyiben az expozíciós határt átléptük vagy valamilyen tünet jelentkezik, használjon jóváhagyott légzőkészüléket.

Kézvédelem:

Ajánlott a kémiai hatásoknak ellenálló védőkesztyű.

Szem/arcvédelem:

Védőszemüveg ajánlott szembepröccsenés ellen.

Bőrvédelem:

Ha nagyobb expozíció lehetséges, viseljünk védőruhát (pl.: gumicsizma, kötény, stb.)

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:	híg,tejfehér,áttetsző folyadék	Oxidáló tulajdonságok:	N/M
Szagküszöbérték:	N/M	Szag:	Enyhe szag, nincs hozzáadott illat
Olvasás/Fagyáspont:	N/A	p/H:	7.8
Gyulladáspont:	>93°C	Forráspont:	N/M
Alsó/felső tűzveszélyességi határ:	N/M	Párolgási sebesség:	N/M
Gőzsűrűség:	N/M	Gőznyomás:	N/M
Vízben való oldhatóság:	Vízrel elegyedik	Relatív sűrűség:	1.02 kg/l 20°C-on
Öngyulladási hőmérséklet:	N/M	Megoszlási együttható (n-octanol/víz):	N/M
Viszkozitás:	<10 centipoise (20°C-on)	Bomlási hőmérséklet:	N/M
		Robbanó tulajdonságok:	N/E

9.2 EGYÉB TULAJDONSÁGOK

VOC: 7.02%

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 REAKCIÓKÉPESSÉG:	Nincs ismert.
10.2 KÉMIAI STABILITÁS:	Normál körülmények között stabil.
10.3 VESZÉLYES REAKCIÓK:	Nincs ismert.
10.4 KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK:	Nincs ismert.
10.5 INKOMPATIBILIS ANYAGOK:	Erős savak, lúgok és oxidáló szerek.
10.6 VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:	Nincs ismert.



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.11. Hatálytalanítja: 2013.12.05.

ECLIPSE™ HARD FLOOR SEALER

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 INFORMÁCIÓK A TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRÓL

AKUT TOXICITÁS:

Toxicitási vizsgálatokat nem végeztek a keveréken.
Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Összetevő	CAS#	LD50 Szájon át – Patkány (mg/kg)	LD50 Bőrön keresztül – Nyúl (mg/kg)	LC50 Belégzés – Patkány (mg/l)
Propilén glikol monobutil éter	5131-66-8	5660	>2000	>3,5

BŐRMARÁS, BŐRIRRITÁCIÓ:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

SÚLYOS SZEMSÉRÜLÉS, SZEMIRRITÁCIÓ:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁLÓ:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

CSÍRASEJT MUTAGENITÁS:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

RÁKKELTŐ:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

REPRODUKTÍV TOXICITÁS:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

CÉLSZERVI TOXICITÁS (EGYSZER EXPOZÍCIÓ):

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

CÉLSZERVI TOXICITÁS (ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ):

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

12.1 TOXICITÁS: A keveréken nem végeztek ökológiai vizsgálatokat.

Összetevő	CAS#	LC50	LC50	LC50
Propilén glikol monobutil éter	5131-66-8	Gerinces, 560-1000 mg/l	Vízibolha, >1000 mg/l	Alga, 560mg/l

12.2. TARTÓSSÁG ÉS LEBOMLÁS:

Nincs adat

Összetevő	CAS#	Lebomlás
Propilén glikol monobutil éter	5131-66-8	könnyeg lebomlik

12.3. BIOAKKUMULATÍV POTENCIÁL:

Nincs adat

Összetevő	CAS#	Megoszlási együttható (n-octanol/víz (logKow))	Biokoncentrációs faktor (BCF)
Propilén glikol monobutil éter	5131-66-8	1.2	<100

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS:

Nincs adat

Összetevő	CAS#	Szerves szén-víz megoszlási hányados (Koc)
Propilén glikol monobutil éter	5131-66-8	1.3 – 6.0

12.5. PBT ÉS vPvB ÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEI:

Nincs adat

12.6. EGYÉB KEDVEZŐTLEN HATÁSOK:

Nincs adat

12.7 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Nincs adat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 HULLADÉKKEZELÉSI MÓDOK

Gyűjtse össze az anyagokat és ártalmatlanítsa a vonatkozó helyi, nemzeti előírások szerint.

EU Hulladékkatalógus: 16 03 05

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A termék a szállítmányozási szabályzások szerint nem veszélyes.

14.1 UN SZÁM:

Nincs

14.2 UN SZÁLLÍTÁSI NÉV:

Nincs

14.3 SZÁLLÍTÁSI VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY:

Nincs

14.4 CSOMAGOLÁSI CSOPORT:

Nincs

14.5 KÖRNYEZETI VESZÉLYEK:

Nincs

14.6 SPECIÁLIS HASZNÁLÓI ELŐVIGYÁZATOSSÁGOK:

Nincs

14.7 ÖMLESZTETT SZÁLLÍTÁSA A MARPOL 73/78 II.KIEGÉSZÍTÉSE SZERINT ÉS IBC KÓD:

N/M



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.11. Hatálytalanítja: 2013.12.05.

ECLIPSE™ HARD FLOOR SEALER

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETI SZABÁLYOK/JOGSZABÁLYOK A KEVERÉKRE

EINECS állapot:	Minden összetevő része az EINECS/ELINCS/NLP leltárnak.
NEMZETKÖZI SZABÁLYZÁSOK	A beszállító semmilyen további országspecifikus szabályzásról nem tud.

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉSEK: Nincs adat.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

FELÜLVIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK:

2015.05.11. – A felülvizsgálat az EC 1272/2008 miatt szükséges.

RÖVIDÍTÉSEK:

N/A = Nem Alkalmazható
N/M = Nem Megállapított
N/J = Nem Jegyzett

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI MEGÁLLAPÍTÁSOK (H-MONDATOK):

H315 Bőrirritációt okoz
H319 Súlyos szemirritációt okoz

VESZÉLYESSÉGI MEGÁLLAPÍTÁSOK (P-MONDATOK): nincsenek

ÓVINTÉZKEDÉSEK (R-MONDATOK):

R36/38 Bőr és szemirritáló

FELÜLVIZSGÁLTA:

Kémiai / K+F Osztály
Amano Pioneer Eclipse Corporation